

## WAVE POWER SL-CF 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей

**WAVE POWER SL-CF 10W-40** – это полусинтетическое высокоэффективное универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса присадок, **WAVE POWER SL-CF 10W-40** обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

**WAVE POWER SL-CF 10W-40** превышает следующие критерии качества:

API SL/CF     ACEA A3/B4

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	10W-40
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM 4052	874
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	92
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	14,2
Индекс вязкости		ASTM D2270	154
Вязкость по CCS при -25°C, макс.	сП	ASTM D5293	6600
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-39
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	6,9
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	0,95