

WAVE POWER SF 15W-40

Минеральное моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER SF 15W-40 — это многофункциональное минеральное моторное масло для старых бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него.

Благодаря сочетанию высокоэффективного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, **WAVE POWER SF 15W-40** обладает следующими свойствами:

- Стабильный индекс вязкости.
- Хорошая защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Хорошие антипенные свойства.

WAVE POWER SF 15W-40 превышает следующие критерии качества:

API SF/CD

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	15W-40
Плотность при 15°C	KΓ/M³	ASTM 4052	881
Кинематическая вязкость при 40°C	MM ² /C	ASTM D7042	110
Кинематическая вязкость при 100°C	MM ² /C	ASTM D7042	14,2
Индекс вязкости		ASTM D2270	130
Вязкость по CCS при -30, макс.	сП	ASTM D5293	7000
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	5,2
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	0,66