

WAVE POWER FEC 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

WAVE POWER FEC 5W-30 - высокоэффективное топливосберегающее полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузопассажирских автомобилей-фургонов с турбокомпрессором или без такового, разработанное для автомобилей Ford последнего поколения и прочих автомобилей, к которым предъявляются требования ACEA A5/B5. Данное масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных дизельным сажевым фильтром (DPF), за исключением двигателей Ford.

При производстве масла **WAVE POWER FEC 5W-30** используется масло на полностью синтетической основе с добавлением комплекса специально подобранных присадок, благодаря которым масло обладает следующими характеристиками:

- Хорошая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Среднее содержание сульфатной зольности.
- Высокая степень стойкости к вспениванию, защита от износа и коррозии.
- Плавный запуск холодного двигателя в условиях низких температур.
- Подходит для дизельных двигателей с системой очистки выхлопных газов.
- Экономия топлива.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API SL/CF

ACEA A5/B5

ACEA A1/B1

Renault Gasoline RN 0700

Ford WSS M2C913C Ford WSS M2C913D

Стандартный состав

Тест	Ед. изм.	Метод	Средний результат
Классификация по SAE		SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM 4052	852
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	52,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	9,8
Индекс вязкости		ASTM D2270	170
Вязкость по CCS при -30°C	сП	ASTM D5293	6600
Температура вспышки по COC	°C	ASTM D92	>201
Температура текучести	°C	ASTM D7346	-39
Общее щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	9,5
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1,08
Дата выдачи: 28-12-2015		Заменяет: -	Редакция №: -

