

## WAVE POWER C2 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы

**WAVE POWER C2 5W-30** – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей в легковых автомобилях и легких грузовиках последнего поколения, требующих использования масла с допуском PSA B71 2290. Оно также подходит для всех двигателей, требующих использования масла класса ACEA A5/B5, C2.

Благодаря сочетанию высокоэффективного синтетического базового масла и специального комплекса присадок **WAVE POWER C2 5W-30** обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Экономия топлива.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Длительные интервалы замены масла.

**WAVE POWER C2 5W-30** превышает следующие критерии качества:

API SN/CF	ACEA A1/B1	ACEA A5/B5	ACEA C2
PSA B71 2290	Renault 0700		

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM 4052	856
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	70
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	11,8
Индекс вязкости		ASTM D2270	170
Вязкость по CCS при -30, макс.	сП	ASTM D5293	6600
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-39
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	7,5
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	0,79