

WAVE POWER GMD 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы

WAVE POWER GMD 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей в легковых автомобилях и легких грузовиках. Это масло специально разработано для транспортных средств Opel/GM последнего поколения, требующих использования масла с допуском GM dexos 2. Оно также подходит для двигателей, требующих использования масла класса GM-LL-A-025/B-025.

Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок **WAVE POWER GMD 5W-30** обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Экономия топлива за счет низких фрикционных характеристик.
- Превосходная защита от пенообразования, износа и коррозии.
- Среднее содержание сульфатной зольности, фосфора и серы – подходит для двигателей, оснащенных системой очистки выхлопных газов, например DPF.
- Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER GMD 5W-30 превышает следующие критерии качества:

API SN/CF	ACEA A3/B4, C3	GM Dexos 2	MB 229.51
BMW LL-04	VW 502.00/505.00		

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM 4052	854
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	72
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	12,1
Индекс вязкости		ASTM D2270	165
Вязкость по CCS при -30, макс.	сП	ASTM D5293	6600
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	7,5
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	0,80