

## **WAVE POWER SN 0W-20**

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

**WAVE POWER SN 0W-20** — это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Оно специально разработано для смазки двигателей последнего поколения, например гибридных и экологичных моделей, требующих использования масла класса SAE 5W-20 и работающих на бензиновом и содержащем этанол топливе до E85.

Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок **WAVE POWER SN 0W-20** обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Экономия топлива за счет низких фрикционных характеристик.
- Превосходная защита от пенообразования, износа и коррозии.
- Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER SN 0W-20 превышает следующие критерии качества:

API SN/SN-RC ILSAC GF-5 GM Dexos 1 GM 4718M

## Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
/ \			
Класс SAE		SAE J300	0W-20
Плотность при 15°C	KL/W <sub>3</sub>	ASTM 4052	853
Кинематическая вязкость при 40°C	MM <sup>2</sup> /C	ASTM D7042	43,1
Кинематическая вязкость при 100°C	MM <sup>2</sup> /C	ASTM D7042	8,3
Индекс вязкости	(III)	ASTM D2270	172
Вязкость по CCS при -30, макс.	сП	ASTM D5293	6200
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-42
Общее щелочное число	мгКОХ/г	ASTM D2896	7,8
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	0,86