

AUTOGEAR POWER MP 85W-140

Автомобильное трансмиссионное масло

AUTOGEAR POWER MP 85W-140 – это высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения отличной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, **AUTOGEAR POWER MP 85W-140** обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Превосходная совместимость с уплотнителями.

AUTOGEAR POWER MP 85W-140 превышает следующие критерии качества:

APIGL-5 MIL-L-2105D MAN 342 M2
ZFTE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	85W-140
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	906
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	395
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	28,4
Индекс вязкости		ASTM D2270	99
Вязкость по Брукфильду при -26°C	сП	ASTM D2983	150000
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-12