

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90

Полностью синтетическое автомобильное трансмиссионное масло

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 – это высококачественное, экономящее топливо, полностью синтетическое трансмиссионное масло, удовлетворяющее строгим требованиям легких и тяжелых коммерческих автомобилей и вездеходной техники, работающей в самых тяжелых условиях эксплуатации. Уникальные присадки позволяют использовать одну смазку в задних мостах, синхронизированных и несинхронизированных механических коробках передач.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, **AUTOGEAR POWER SYN 75W-90** обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Исключительные несущие характеристики.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах.
- Исключительная механическая устойчивость.
- Улучшенные фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 превышает следующие критерии качества:

API GL-4/5, MT-1	MAN M3343S	MIL-PRF-2105E	Scania STO 1:0
MB 235.0	ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A		
SAE J2360	MACK GO-J	MAN 341 E2	

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J300	75W-90
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	878
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	94,2
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	15,2
Индекс вязкости		ASTM D2270	171
Вязкость по Брукфильду при -40	сП	ASTM D2983	150000
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36