

AUTOGEAR POWER TX 75W-80

Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 - высококачественный топливосберегающий, термостойкий синтетический смазочный материал для трансмиссий с длительным сроком службы, предназначенный для легковых и грузопассажирских автомобилей с механической коробкой передач с различными синхронизаторами, включая самые современные карбоновые.

При производстве масла **AUTOGEAR POWER TX 75W-80** используются высококачественные синтетические базовые компоненты с добавлением комплекса специальных присадок, благодаря которым масло обладает следующими характеристиками:

- Отличная термостойкость и устойчивость к окислению
- Высокие смазывающие свойства обеспечивают повышенную экономию топлива
- Высочайшие нагрузочные характеристики
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах окружающей среды
- Надежное зацепление шестерен с помощью синхронизаторов из различных материалов, в том числе современных карбоновых
- Хорошие фрикционные характеристики обеспечивают повышенную экономию топлива и более плавное переключение скоростей

Уровень спецификаций:

API: GL-4 MB 235.4
MAN 341 Z5 Iveco
ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K

Volvo 97305
Renault B0032/2

MAN 341 E3
Eaton Europe

Стандартный состав

Тест	Ед. изм.	Метод	Средний результат
Классификация по SAE		SAE J300	75W-80
Плотность при 15°C	кг/м³	ASTM 4052	861
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ASTM D7042	60
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D7042	9,9
Индекс вязкости		ASTM D2270	154
Вязкость по Брукфилду при -40°C	сП	ASTM D2983	150000
Температура вспышки по СОС	°C	ASTM D7346	>201
Температура текучести	°C	ASTM D97	-39
Дата выдачи: 11-12-2019		Заменяет: 11-10-2016	Редакция №: -

