

ATF POWER DX II

Жидкость для автоматических коробок передач

ATF POWER DX II – это жидкость для автоматических коробок передач в старых автомобилях, для которых требуется использование жидкостей качества DEXRON® II D.

ATF POWER DX II также рекомендуется для определенных блоков рулевого управления с усилением, механических коробок передач и гидравлических систем, для которых требуется такой тип жидкости.

Благодаря сочетанию высокоэффективного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса противозадирных присадок, **ATF POWER DX II** обладает следующими свойствами:

- Хорошая термоокислительная стабильность.
- Контролируемые фрикционные характеристики для плавного переключения передач в различных условиях вождения.
- Улучшенные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает требуемую смазку при высоких рабочих и низких стартовых температурах.
- Улучшенный контроль пенообразования обеспечивает плавное переключение передач и длительный срок службы, а также уменьшает потери жидкости.
- Повышенная текучесть при низкой температуре обеспечивают надежную смазку двигателя при холодном пуске.
- Совместимость со всеми распространенными уплотнителями.

ATF POWER DX II превосходит следующие критерии качества:

DEXRON® II D

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет			Красный
Плотность при 15°C	кг/м³	ASTM D4052	865
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ASTM D7042	35,6
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D7042	7,2
Индекс вязкости		ASTM D2270	173
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-48