

ATF POWER MV

Синтетическое масло для автоматических коробок передач

ATF POWER MV - высококачественное синтетическое масло, специально разработанное с применением современных универсальных присадок для разнообразных коробок передач. ATF POWER MV полностью удовлетворяет жестким требованиям производителей автоматических коробок передач/автомобилей Европы, Северной Америки и Азии, в том числе, требованиям эксплуатационного стандарта JASO 1-A Ассоциации японских производителей автомобилей.

Примечание: Не подходит для использования в бесступенчатых коробках передач (вариаторах) (CVT), коробках передач с двойным сцеплением (DCT), Daimler MB 7 speed (NAG 2), ZF 6 Speed.

При производстве масла **ATF POWER MV** в качестве основы используются высококачественные синтетические базовые компоненты с добавлением комплекса специальных присадок, благодаря которым масло обладает следующими характеристиками:

- Прекрасная термостойкость и устойчивость к окислению.
- Улучшенные противовибрационные характеристики, перегрузочная способность по крутящему моменту, низкотемпературные свойства, а также сбалансированная фрикционная устойчивость обеспечивают более плавное переключение передач и отличные дорожные качества.
- Отличная антикоррозионная, противопенная и уплотнительная защита.
- Чрезвычайно высокий индекс вязкости и сопротивление сдвигу обеспечивает надлежащую смазку в течение всего срока службы, как при эксплуатации при высоких, так и при запуске при низких температурах.

Уровень спецификаций:

Allison C4,	LT 71141, LA 23634	ETL -7045E, 8072B	Cat TO-2
Allison TES 295 (TES-389)	Dexron III	Dexron III G/H	Idemitsu K17
Chrysler +3, +4	Ford Mercon	Ford Mercon V	MAN 3391 V1/Z2
Honda SP-III, Z1	Mitsubishi SP-III	KIA SP-III	Nissan Matic D,J,K
JWS 3309/3314/3317	JASO M315-2004	Texaco N402	Volvo Std 1273.4
Mazda ATF M-III, M5	MB 236.3, 5, 6, 9	MB 236.10, 11	VW G 052 990
Subaru ATF, HP	Toyota T-III, T-IV	Voith H55.6335.xx	Volvo CE 1273,41
VW G 052 025	VW G 052 055	VW G 052 162	
Volvo P/N 1161521	Volvo 1161540	Volvo 1161640	
ZF TE ML 03D, 04D, 14A, 14B, 17C			

Стандартный состав

Тест	Ед. изм.	Метод	Средний результат
Плотность при 15°C	кг/м³	ASTM 4052	851
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	ASTM D7042	37
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D7042	7,7
Индекс вязкости		ASTM D2270	183
Температура вспышки по СОС	°C	ASTM D92	>201
Температура текучести	°C	ASTM D7346	-51
Дата выдачи: 14-11-2019		Заменяет: 04-08-2016	Редакция №: -

