

GLACIER ANTIFREEZE XL

Концентрированная жидкость

GLACIER ANTIFREEZE XL – это содержащий силикаты антифриз без аминов, нитритов и фосфатов на основе этиленгликоля с большим сроком службы, используемый в качестве охлаждающей и теплообменной жидкости в двигателях внутреннего сгорания.

GLACIER ANTIFREEZE XL нельзя использовать в двигателе внутреннего сгорания в неразбавленном виде.

Благодаря сочетанию эффективных присадок и этиленгликоля в качестве базового компонента, **GLACIER ANTIFREEZE XL** обладает следующими свойствами:

- Эффективная и длительная защита от коррозии.
- Защита от замерзания и закипания.
- Увеличенный срок службы охлаждающей жидкости.
- Превосходная совместимость с уплотнителями.

GLACIER ANTIFREEZE XL превышает следующие критерии качества:

VW TL 774C
Ford ESD M97B49
MTU MTL 5048

MB 325.0
GM GME L 1301
Volvo Construction

FIAT 9.55523
GM 6901599
BS 6580

IVECO 18-1830
MAN 324 NF
JASO M325

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет			Сине-зеленый
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D5931	1125
Показатель преломления, 20°C		ASTM D1218	1,43
Равновесная температура кипения	°C	ASTM D1120	174
Запас щелочности (pH 5.5)		ASTM D1121	16
Значение pH		ASTM D1287	7,2
Температура замерзания			
33 % об.разбавление водой	°C		-20
40 % об.разбавление водой	°C		-28
50 % об.разбавление водой	°C		-38