

GLACIER COOLANT RTU 40

Охлаждающая жидкость, готовая к использованию

GLACIER COOLANT RTU 40 — это содержащий силикаты, концентрированный антифриз без аминов, нитритов и фосфатов, обеспечивающий защиту от замерзания и коррозии. Это масло обеспечивает надежную работу двигателей внутреннего сгорания с водяным охлаждения.

Благодаря сочетанию моноэтиленгликоля в качестве базового компонента и эффективных присадок, **GLACIER COOLANT RTU 40** обладает следующими свойствами:

- Защита от коррозии, в том числе для нежелезистых металлов.
- Защита от замерзания.
- Защита от закипания.
- Совместимость с уплотнениями.
- Устойчивость к жесткой воде.
- Смешиваемость.

GLACIER COOLANT RTU 40 превышает следующие критерии качества:

PBS 6580 AFNOR 15-601 ASTM D-3306 SAE J 1034

CUNANC 956-16

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет	Con Land		Синий
Плотность при 15°C	KΓ/M³	ASTM D4052	1060
Показатель преломления, 20°C		ASTM D1218	1,435
Равновесная температура кипения	°C	ASTM D1120	125
Значение pH 33 % об. 50 % об.		ASTM D1287	8,3 8,4
Температура замерзания	°C	ASTM D1177	-26