

GLACIER ANTIFREEZE G12++

Концентрированная жидкость

GLACIER ANTIFREEZE G12++ – это содержащий силикаты антифриз без аминов, нитритов и фосфатов на основе технологии органических кислот (OAT) и этиленгликоля с большим сроком службы, используемый в качестве охлаждающей и теплообменной жидкости в двигателях внутреннего сгорания VAG, MB и MAN последнего поколения.

GLACIER ANTIFREEZE G12++ нельзя использовать в двигателе внутреннего сгорания в неразбавленном виде.

Благодаря сочетанию присадок Lobird и этиленгликоля в качестве базового компонента, **GLACIER ANTIFREEZE G12++** обладает следующими свойствами:

- Увеличенный срок службы.
- Экологическая безопасность.
- Надежность.
- Превосходная защита от коррозии для алюминиевых теплообменных поверхностей.
- Превосходная защита от кавитации.
- Улучшенный теплообмен.

GLACIER ANTIFREEZE G12++ превышает следующие критерии качества:

VAGTL 774G

MB 326.5

MAN 324 SI-OAT

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет			Светло-красный
Плотность при 15°C	кг/м³	ASTM D5931	1143
Показатель преломления, 20°C		ASTM D1218	1,44
Равновесная температура кипения	°C	ASTM D1120	>170
Запас щелочности (pH 5.5)		ASTM D1121	5,7
Значение pH		ASTM D1287	8,6
Температура замерзания			
40 % об.разбавление водой	°C		-25
50 % об.разбавление водой	°C		-38