

GLACIER COOLANT RTU G12++

Охлаждающая жидкость, готовая к использованию

GLACIER COOLANT RTU G12++ – это содержащий силикаты, готовый к использованию антифриз без аминов, нитритов и фосфатов на основе технологии органических кислот (OAT) и этиленгликоля с большим сроком службы, используемый в качестве охлаждающей и теплообменной жидкости в двигателях внутреннего сгорания VAG, MB и MAN последнего поколения.

Благодаря сочетанию этиленгликоля в качестве базового компонента и присадок «Lobird», **GLACIER COOLANT RTU G12++** обладает следующими свойствами:

- Увеличенный срок службы.
- Экологическая безопасность.
- Надежность.
- Превосходная защита от коррозии для алюминиевых теплообменных поверхностей.
- Превосходная защита от кавитации.

GLACIER COOLANT RTU G12++ превышает следующие критерии качества:

VAG TL 774G MB 326.5 MAN 324 SI-OAT

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Цвет			Светло-красный
Плотность при 15°C	кг/м³	ASTM D5931	1060
Показатель преломления, 20°C		ASTM D1218	1,39
Равновесная температура кипения	°C	ASTM D1120	110
Запас щелочности (pH 5.5)		ASTM D1121	3,0
Значение pH		ASTM D1287	8,4
Температура замерзания	°C		-38