

## LUNA GREASE EPWR 2

Сельскохозяйственная и промышленная смазка

**LUNA GREASE EPWR 2** – это смазка с литиево-кальциевым загустителем, подходящая для промышленного применения в условиях большой нагрузки там, где промывка водой проблематична. **LUNA GREASE EPWR 2** также подходит для тяжелых транспортных средств, работающих вне помещения, в мокрых и грязных условиях.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, **LUNA GREASE EPWR 2** обладает следующими свойствами:

- Неплавящаяся смазка.
- Подходит для применения в очень широком диапазоне температур.
- Особые сферы применения при повышенных температурах.

**LUNA GREASE EPWR 2** превышает следующие критерии качества:

DIN 51502    ISO 6743    KP2.5K-20  
ISO-L-XBCHB2.5

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс NLGI		ASTM D217	2
Загуститель			Литиево-кальциевый
Вязкость базового масла при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ISO 12058	465
Вязкость базового масла при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ISO 12058	27
Цвет		Визуально	Коричневый
Точка каплепадения	°C	IP 396	>180
Прибл. плотность при 20°C	кг/м	IPPM-CS/03	910
Предельная нагрузка сваривания на 4-шариковой испытательной машине	H	DIN 51350-4	2600
Температурный диапазон Продолжительная работа Кратковременный период			от -20°C до +120°C +130°C
Пенетрация, 60 циклов		ISO 2137	245-275
Коррозия на меди через 24 ч. при 100°C		ASTM D4048	1b
Стойкость к воде		DIN 51807-1	1-90