

COMPRESSOR POWER 46

Масло для воздушных компрессоров

COMPRESSOR POWER 46 – это высокоэффективное беззольное масло для воздушных компрессоров, специально разработанное для соответствия строгим требованиям основных производителей компрессоров.

COMPRESSOR POWER 46 подходит для поршневых воздушных, винтовых и пластинчатых компрессоров. Оно также используется в системах циркуляции масла, обычных и роликовых подшипниках, комплектах шестерен, находящихся в условиях малой нагрузки и т.д.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса присадок, **COMPRESSOR POWER 46** обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Повышенная надежность, работоспособность и эффективность оборудования.
- Низкая тенденция к золо- и сажеобразованию обеспечивает улучшенную производительность клапанов.
- Уменьшенная пожаро- и взрывоопасность в сливных системах.
- Исключительная защита от износа и коррозии.
- Превосходная деэмульгирующая способность уменьшает выбросы масла и коррозию, обеспечивает эффективность смазки.
- Уменьшение образования осадка и повышает срок службы коагуляторов.

COMPRESSOR POWER 46 превышает следующие критерии качества:

DIN 51506 VBL/VCL/VDL

ISO 6521-DAA/DAB/DAG/DAH

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс ISO VG			46
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM 4052	875
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	6,6
Индекс вязкости		ASTM D2270	98
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-30
FZG A/8,3 90°C	мин.	DIN 51354-2	12
Деэмульгирующая способность при 54°C	макс.	DIN 51599	30