

COMPRESSOR POWER 32

Масло для воздушных компрессоров

COMPRESSOR POWER 32 представляет собой беззольное масло для воздушных компрессоров высокого качества, специально разработанное для удовлетворения строгих требований основных производителей компрессоров.

COMPRESSOR POWER 32 подходит для поршневых воздушных, центробежных винтовых и лопастных компрессоров. Также используется в циркуляционных системах смазки, подшипниках качения, в коробках передач с малой нагрузкой и т. д.

При производстве масла **COMPRESSOR POWER 32** используется высококачественное минеральное базовое масло с добавлением комплекса уникальных присадок, благодаря которым масло обладает следующими характеристиками:

- Высочайшая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Повышение надежности, эксплуатационной готовности и производительности оборудования.
- Низкая способность к образованию золы и сажи обеспечивает повышение рабочих характеристик клапана.
- Снижение вероятности возникновения пожаров и взрывов в системах слива.
- Исключительная стойкость к истиранию и образованию ржавчины.
- Превосходная деэмульгируемость уменьшает унос масла и коррозию, поддерживает эффективность смазки.
- Уменьшает шламообразование и улучшает срок службы сплавов.

COMPRESSOR POWER 32 соответствует следующим критериям качества:

DIN 51506 VBL/VCL/VDL ISO 6521-DAA/DAB/DAG/DAH ISO VG32

Стандартный состав

Свойства	Ед. изм.	Метод	Типовое значение
Марка по ISO VG		ISO 3448	46
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	873
Кин. Вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	5.7
Индекс вязкости		ASTM D2270	104
Температура вспышки по СОС, мин.	°C	ASTM D92	>201
Температура текучести	°C	ASTM D7346	-30
Дата выдачи: 17-10-2016	Заменяет: -	Редакция №: -	

