

INDUSTRIAL GEAR POWER SYNTH 150

Промышленное трансмиссионное масло

INDUSTRIAL GEAR POWER SYNTH 150 представляет собой полностью синтетическое промышленное трансмиссионное масло сверхвысокого качества, подходящее для ветряных турбин, тяжелонагруженных коробок передач закрытого типа и циркуляционных систем, работающих в экстремальных условиях и при высоких температурах.

В состав **INDUSTRIAL GEAR POWER SYNTH 150** входят специально отобранные 100% базовые компоненты полиальфаолефина (ПАО) в сочетании с уникальной технологией с противозадирной присадкой, благодаря которым масло обладает следующими характеристиками:

- Превосходная несущая способность
- Отличные характеристики в условиях низких температур
- Эффективная смазка в широком диапазоне температур
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Длительные интервалы между циклами технического обслуживания
- Высокая стойкость к вспениванию, защита от ржавчины и износа
- Очень высокая деэмульгируемость
- Превосходная защита от коррозии и микропиттинга (испытания Winergy and Vestas при 90°C и 60°C)

INDUSTRIAL GEAR POWER SYNTH 150 соответствует следующим критериям качества:

DIN 51517, часть 3 (CLP)
ISO 12925-L-CKD/CKE
CINCINNATI MACHINE P77

AGMA 9005
T7300 SEW AIST 224
U.S. STEEL 224

AGMA/AWEA 6006-A03
SIEMENS / FLENDER

Стандартный состав

Свойства	Ед. изм.	Метод	Типовое значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	852
Кин. Вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D7042	156
Кин. Вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D7042	22.2
Индекс вязкости		ASTM D2270	169
Температура вспышки по СОС, мин.	°C	ASTM D92	>201
Температура текучести	°C	ASTM D97	-51
Степень нагрузки до задира, мин		DIN 51354-2	>12
Деэмульгируемость при 82°C	макс.	DIN 51599	15
Дата выдачи: 26-07-2017	Заменяет: 20-10-2016	Редакция №: 01	

